

Согласовано
Председатель
профсоюзного
комитета

Н.С. Макарова

Утверждаю
Директор школы
от 01.09.2015

Л.В. Никифорова

ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда при производстве малярных работ**

При окраске внутри помещения масляными красками запрещается применять свинцовые белила отдельно и в составе красок, а также бензол и этилированный бензин в составе растворителей.

При работе с огнеопасными веществами (керосин, бензин, скипидар, перхлорвиниловые краски, нитролаки и т.п.) курение и использование открытых источников огня **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

При окраске обогревательных приборов и труб центрального отопления во время их работы во избежание действия угара на рабочих необходимо проветривать помещение.

Длительное пребывание людей(свыше 3-х часов) в закрытых свежескрасоченных помещениях до затвердения красок **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

При внутренних малярных работах с применением пневматических аппаратов, а также быстросохнущих лакокрасочных материалов, содержащих летучие растворители, рабочие должны быть снабжены респираторами и защитными очками.

При окраске внутри помещения составами, **ВЫДЕЛЯЮЩИМИ** вредные для здоровья летучие пары, должны быть открыты окна или обеспечена интенсивная искусственная вентиляция (не менее двукратного обмена воздуха в час).

При применении нитрокрасок и нитрошпаклёвок должно быть обеспечено сквозное проветривание с четырёхкратным обменом воздуха в час.

Краскопульты и другие пневматические окрасочные аппараты, и шланги должны быть предварительно опробованы и испытаны на гидравлическое давление в полтора раза превышающее рабочее, о чём должен быть составлен соответствующий акт.

Рабочие, занятые на пневмонической и обычной окраске с вредными и ядовитыми веществами, через каждые три месяца должны подвергаться медицинскому осмотру.

Наружные малярные работы следует производить с лесов, люлек, подмостей, вышек; внутренние – с инвентарных подмостей. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для этих целей приставные лестницы, подоконники, случайные опоры и бытовой инвентарь.

При работе по окраске кровли бескомпрессорным распылителем, рабочим с распылительной удочкой **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** :

- разливать краску по кровле,
- обматывать вокруг себя шланги,
- ходить по свежескрасоченной поверхности кровли.

Рабочий должен быть в комбинезоне, войлочных туфлях и защитных очках

В помещениях, окрашиваемых водными составами, на время работы следует обесточивать и защищать электропроводку от повреждений.

Мастерские, в которых приготавливаются шпаклёвки, мастики, грунтовки, колеры и другие составы для малярных работ, должны быть оборудованы вентиляционными установками, обеспечивающими не менее чем четырёхкратный обмен воздуха в час.

Рабочие, занятые приготовлением лакокрасочных составов с вредными веществами, должны быть обеспечены респираторами, растворителями, мылом и тёплой водой для мытья рук, а так же защитными постами и мазями для рук и лица.

